

Suma Break up (tidligere Suma Force)

Aluminiumsikkert grovrengøringsmiddel

D3.5

Beskrivelse

Suma Break up D3.5 er et koncentreret flydende grovrengøringsmiddel til rengøring af stærkt besmudsede overflader i køkkenet.

Egenskaber

- Alkalisk flydende rengøringsmiddel
- Manuel rengøring af stærkt besmudsede overflader i køkkener som gulve, udstyr, emhætter m.v.
- Produktet er optimalt sammensat af non- og anioniske tensider
- Befugter overfladen
- Fjerne effektivt alle former for fedtstoffer og indtørrede madrester.
- Kan anvendes på aluminium.
- Specielt velegnet til rengøring af gulve enten manuelt med et mop-system eller i lavtryksanlæg og/eller skumanlæg.

Fordele

- Effektiv formulering, som fjerner fedtstoffer og efterlader rene og skinnende overflader
- Opløser besmudsning og holder det i rengøringsvandet, så det ikke afsættes igen
- Aluminiumsikkert
- Kan anvendes i lavtryksanlæg og/eller skumanlæg

Brugsanvisning

Anvendelse

Den anbefalede minimum dosering er 10 ml pr. ltr. varmt vand, afhængig af besmudsning og valg af udstyr.

For nøjagtig dosering kan produktet bl.a. doseres gennem Diversey's QFM-system.

Rengøringsmetode - generelt:

1. Påfør brugsopløsning (minimum 10 ml/ltr.) på overflade med klud, skurenylon eller lavtryksanlæg og/eller skumanlæg
2. Rengør med klud eller børste
3. Efterskyl med rent vand og lad lufttørre

Gulvrengøring m. mop-system:

1. Doser produktet (minimum 10 ml/ltr.) i varmt vand
2. Påfør brugsopløsningen med moppe
3. Fjern besmudsning med moppe
4. Efterskyl med rent vand og lad lufttørre

Ovenstående doseringer er minimumsdoseringer beregnet på optimale forhold. Doseringen er afhængig af lokale forhold såsom: Besmudsning m.m.



Suma Break up

Tekniske specifikationer

Udseende	Klar, gul væske
pH-værdi i koncentrat	>12.8
pH-værdi i 1% brugsopløsning	11.0
Vægtfylde (20 °C)	1.10 g/cm ³

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Indhold og funktion

Vandig opløsning af fosfater (kalkbinder, vandblødgører), metasilikat (korrosionsinhibitor), anionisk tensid (befugter, fedtløser), hydrotrop (stabilisator), nonionisk tensid (befugter, fedtløser), amfotær tensid (befugter, fedtløser), MGDA (kalkbinder) og farve (udseende).

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsdatablad

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.

Opbevaring

Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstremt lave og høje temperaturer.

Opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0 °C til 40 °C.

Holbarhed

Produktet er holdbart 2 år i uåbnet emballage.

Øvrige forhold

Anvendes **Suma Break up D3.5** i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer i et køkken, inklusiv aluminium.

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
100862178	2x5 ltr.	Dunk
100862177	10 ltr.	Dunk

Diversey

Teglbuen 10
2990 Nivå
Tlf. 70 10 41 14
Fax 70 10 41 12
www.diversey.dk