

TASKI® Jontec No1

Stærk polishfjerner – ingen efterskylning

Beskrivelse

Stærk polishfjerner til effektiv fjernelse af polishfilm og vaskeplejefilm på alkaliresistente gulve.

I modsætning til traditionelle polishfjernere behøves ingen efterskylning på ikke porøse gulve, inden gulvet er klar til pålægning af ny polish. Derved reduceres arbejdstiden med op til 50%.

Egenskaber

- Stærkt alkalisk
- Høj befugtning- og emulgeringsevne
- Hurtig og nem polishfjernelse uden efterskylning
- Skuring er ikke nødvendig ved høje koncentrationer

Fordele

- Hurtig og effektiv fjernelse af polish på alkaliresistente hårde gulve f.eks. PVC, vinyl, sten osv.
- De tykkere filmopbygninger samt fastsiddende snavs bliver fjernet
- Tidsmæssig besparelse på op til 50 % i forhold til almindelige polishfjernere
- Ved høje koncentrationer behøves ingen maskine, blot spand og moppe.

Brugsanvisning

Dosering:

Minimum: 1 ltr. pr. 10 ltr. brugsopløsning (10% / 1:10).

Øg doseringen op til 25% ved tykke lag polish.


Anvendelse

Doser produkt i vandtank/spand fyldt med koldt vand, fordel opløsningen jævnt ud og lad den virke 5 minutter for at få en tilstrækkelig virketid (opløsningen må ikke tørre ind). Skur gulvet med en skuremaskine med en egnet rondel, sug snavsevandet op med en vandsuger og rens gulvet grundigt 2 gange med rent vand. Fugtmop gulvet for at fjerne rester. Lad gulvet tørre helt inden ny polish påføres.

Ved høj dosering er det ikke nødvendigt at skrubbe. Ved helt lukkede vinyl og PVC gulve er efterskylning ikke nødvendig.

Steder som er svære at nå; brug spand og moppe med en 25%-opløsning, lad opløsningen virke i 10 minutter og fjern snavsevandet med en vandsuger. Det er ikke nødvendigt at skrubbe.

F1c



© A.I.S.E.

TASKI® Jontec No1

Stærk polishfjerner – ingen efterskylning

Tekniske specifikationer

Platform	Varenr.	Emballage	Spand	Udseende	pH koncentreret	pH 10 % opløsning	Vægtfylde (20°C)
Standard koncentration	100834248	TASKI Jontec No1 2x5L	1 ltr. (10%) pr. 10 ltr. brugsopløsning	Klar, gullig væske	> 12,5	12 ± 0,5	1.09 g/cm³

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som en specifikation.

Vigtigt

Brug kun kold vand. Må ikke bruges på alkalifølsomme gulve, f.eks. kork og træ.

Anbefales ikke til linoleum på grund af risikoen for misfarvning. Må ikke bruges på gulve, som ikke tåler opløsningsmidler, f.eks. asfalt. Med en våd klud fjernes straks alle stænk på alkalifølsomme overflader (f.eks. fodpaneler af træ, malede/lakerede

Indhold og funktion

Vandig opløsning af butylglycol (filmløsner), silikat (filmløsner), monoethanolamin (filmløsner), cumensulfonsyre (emulgator), EDTA (filmløsner), nonioniske tensider (befugter) og parfume (dufter).

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. Kun til professionelt brug/specialister.

Opbevaring

Skal opbevares i tillukket original emballage ved normal temperatur. Skal opbevares frostfrit.

Anbefalet opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6 °C til 40 °C.

Holdbarhed

2 år i uåbnet emballage.

Miljøoplysninger

De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med EU, Direktiv 73/404/EEC og 73/405/EEC og tilhørende senere ændringer.

Mindsket påvirkning af vandlevende organismer.

Mindre brug af farlige stoffer.

Klar brugsanvisning.