

Suma Shine

Iblødsætningsmiddel i pulverform

K2

Beskrivelse

Suma Shine K2 er et iblødsætningsmiddel i pulverform, specielt udviklet til fjernelse af vanskelige belægninger på kopper og porcelæn.

Egenskaber

- Alkalisk pulver, som er velegnet til iblødsætningsmiddel af stærkt besmudsede emner
- Indeholder en blanding af kalkbindere og alkali til at fjerne fastbrændte madrester på kopper og porcelæn
- Formuleringen indeholder også aktivt ilt til effektiv fjernelse af farvede belægninger fra the, kaffe og frugt. Produktet er også velegnet til iblødsætning af emner i plastik

Fordele

- Fjerner vanskelige farvede belægninger
- Fjerner effektivt fastbrændte mad- og proteinrester
- Granuleret pulver gør produktet nemt at anvende
- Anvendeligt på alle overflader, som normalt forekommer i et køkken

Brugsanvisning

Dosering

1. Fyld iblødsætningskar med varmt vand (40-50 °C).
2. Doser 10-20g **Suma Shine K2** pr. ltr. vand (1 doseringsbæger = ca. 125 g).
3. Iblødsæt emnerne i brugsopløsningen i 15 - 30 min. afhængig af besmudsningsgrad.
4. Vask derefter emnerne som normalt i opvaskemaskinen.

For at undgå mulig skade, iblødsættes dekoreret porcelæn og plastikemner i mindre end 30 min.


Tekniske specifikationer

Udseende:	Hvidt pulver
pH-værdi:	11.0 – 11.5
Vægtfylde (20°C):	1.05 g/cm ³

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Indhold og funktion

Blanding af natriumcarbonat (fedtopløsende), fosfater (kalkbinder, vandblødgørere), natriumpercarbonat (bleger), dinatriummetasilicat (korrosionsinhibitor, fedt- og proteinopløser), natriumtrisilicat (korrosionsinhibitor, fedt- og proteinopløser), alifatisk kulbrinte (forhindrer skumdannelse), anionisk tensid (befugter, fedtløser) og magnesiumsulfat (hjelpestof).



Suma Shine

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktioner

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad.

Opbevaring

Opbevares i originalemballage. Undgå ekstrem temperatur og høj luftfugtighed.

Opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0°C til 40°C.

Holdbarhed

2 år i uåbnet emballage.

Øvrige forhold

Anvendes **Suma Shine K2** i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer i et køkken. Må ikke anvendes på alkalifølsomme materialer som kobber, aluminium og messing.

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
100873427	10kg	Spand

Diversey

Teglbuen 10

2990 Nivå

Tlf. 70 10 41 14

Fax 70 10 41 12

www.diversey.dk

© Copyright 2015 Diversey