

Suma Revoflow Max

Maskinopvaskemiddel til blødt vand

P2

Beskrivelse

Suma Revoflow Max P2 er et højeffektivt maskinopvaskemiddel i pulverform, specielt formuleret til fjernelse af besmudsning i blødt vand.

Egenskaber

- Stærkt alkalisk maskinopvaskemiddel i pulverform
- Kan anvendes i alle typer professionelle opvaskemaskiner med automatisk doseringsudstyr
- Indholdet af alkali gør produktet effektivt over for fedtstoffer
- Blanding af kalkbindere forøger rengøringsevnen og forhindrer kalkopbygning i blødt vand
- Styres effektivt via Diverseys Revoflow doseringsudstyr, som kombinerer fremragende opvaskeresultat, sikkerhed og brugervenlighed

Fordele

- Letflydende granuleret pulver giver fremragende opvaskeresultater
- Højt indhold af alkali gør produktet effektivt over for proteinbelægninger
- Høj koncentration i produktet giver fremragende brugsøkonomi
- Brugervenlig emballage – kun 4,5kg, gør dunkskift nemt
- Ingen kontakt med produktet, da det anvendes i et lukket system

Brugsanvisning

Dosering

Suma Revoflow Max P2 kan kun doseres gennem Diverseys Revoflow doseringsudstyr i en koncentration på min. 0,04 g/ltr. i blødt vand. Ved 1,0 g/ltr. vil produktet forhindre kalkopbygning i vand, som indeholder op til 5 °dH. Ovenstående dosering er en minimumsdosering beregnet på optimale forhold. Doseringen er således afhængig af lokale forhold såsom: Vandhårdhed, besmudsning m.m.


Tekniske specifikationer

Udseende:	Hvidt granuleret pulver
pH-værdi (1% brugsopløsning):	12.6
Vægtfylde ved 20°C:	1.04 g/cm ³

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

Indhold og funktion

Natriumhydroxid (fedtløser), fosfater (kalkbinder, vandblødgører), polyacrylat (hindrer udfældning af kalk), silicat (hjælpestof), alifatiske kulbrinter (antiklumpningsmiddel) og nonioniske tensider (befugter, fedtløser).



Suma Revoflow Max

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad.
Kun til professionelt brug / specialist.

Opbevaring

Opbevares i originalemballage. Undgå ekstrem temperatur og høj luftfugtighed.

Opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0 °C til 40 °C.

Holdbarhed

Produktet er holdbart 2 år i uåbnet emballage.

Øvrige forhold

Anvendes **Suma Revoflow Max P2** i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer i et køkken. Må ikke anvendes på alkalifølsomme materialer som kobber, messing, aluminium eller gummi.

Miljøoplysninger

De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er ultimativt let nedbrydelige jf. OECD

- Vask i fyldt maskine
- Undgå over- eller underdosering
- Vask ved lavest mulig temperatur som giver et hygiejnisk resultat

Bortskaf den tomme rengjorte emballage som "Affald til genanvendelse" sortér som emballageaffald (plast) eller sammen med almindelig dagsrenovation.

Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7515302	3x4,5kg.	Dunke

Diversey

Teglbuen 10

2990 Nivå

Tlf. 70 10 41 14

Fax 70 10 41 12

www.diversey.dk

© Copyright 2017 Diversey