

TASKI® Tapi Defoam

Skumdæmper

Beskrivelse

Skumdæmper; anbefales til sprayekstraktionsmaskiner og vandsugere. Stopper straks skumudviklingen.

Egenskaber

- Hurtigvirkende og effektiv

Fordele

- Øger effektiviteten ved tæpperengøring da maskiner ikke blokeres pga. skumudvikling

Brugsanvisning

Dosering:

TASKI Tapi Defoam er klar til brug. Anvendes ufortyndet.

Anvendelse

Fyld ca. 100 ml i maskinens snavsevandstank.

Vigtigt

Må ikke hældes direkte på tæppet, da rester af skumdæmper kan fremskynde besmudsning og opløsningsmidler kan give pletter.

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse. Kun til professionelt brug/specialist.

Opbevaring

Skal opbevares i tillukket original emballage ved normal temperatur.

Opbevaringstemperatur

Opbevares i original emballage i temperatur i temperaturintervallet +6 °C til 40 °C.


Holdbarhed

2 år i uåbnet emballage.

Indhold og funktion

Blanding af propan-2-ol (skumdæmper) og silikone (skumdæmper).

C1g



© A.I.S.E.

TASKI[®] Tapi Defoam C1g

Skumdæmper

Tekniske specifikationer

Produkt	Varenr.	Beskrivelse/Pakke størrelse	Udseende	Vægtfylde (20°C)
Standard koncentration	7512368	6 x 1 ltr. Plastflaske	Klar, farveløs væske	0.80

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som en specifikation.

Miljøoplysninger

Må ikke udledes til kloak eller omgivende miljø ufortyndet eller uden neutralisering