

## Suma Revoflow Max

### Maskinopvaskemiddel til blødt vand

**P2**

#### Beskrivelse

**Suma Revoflow Max P2** er et højeffektivt maskinopvaskemiddel i pulverform, specielt formuleret til fjernelse af besmudsning i blødt vand.

#### Egenskaber

- Stærkt alkalisk maskinopvaskemiddel i pulverform
- Kan anvendes i alle typer professionelle opvaskemaskiner med automatisk doseringsudstyr
- Indholdet af alkali gør produktet effektivt over for fedtstoffer
- Blanding af kalkbindere forøger rengøringsevnen og forhindrer kalkopbygning i blødt vand
- Styres effektivt via Diverseys Revoflow doseringsudstyr, som kombinerer fremragende opvaskeresultat, sikkerhed og brugervenlighed

#### Fordele

- Letflydende granuleret pulver giver fremragende opvaskeresultater
- Højt indhold af alkali gør produktet effektivt over for proteinbelægninger
- Høj koncentration i produktet giver fremragende brugsøkonomi
- Brugervenlig emballage – kun 4,5kg, gør dunkskift nemt
- Ingen kontakt med produktet, da det anvendes i et lukket system

#### Brugsanvisning

##### Dosering

**Suma Revoflow Max P2** kan kun doseres gennem Diverseys Revoflow doseringsudstyr i en koncentration på min. 0,04 g/ltr. i blødt vand. Ved 1,0 g/ltr. vil produktet forhindre kalkopbygning i vand, som indeholder op til 5 °dH. Ovenstående dosering er en minimumsdosering beregnet på optimale forhold. Doseringen er således afhængig af lokale forhold såsom: Vandhårdhed, besmudsning m.m.


#### Tekniske specifikationer

Udseende:	Hvidt granuleret pulver
pH-værdi (1% brugsopløsning):	12.6
Vægtfylde ved 20°C:	1.04 g/cm <sup>3</sup>

Ovennævnte data er vejledende og skal ikke betragtes som specifikationer.

#### Indhold og funktion

Natriumhydroxid (fedtløser), fosfater (kalkbinder, vandblødgører), polyacrylat (hindrer udfældning af kalk), silicat (hjælpestof), alifatiske kulbrinter (antiklumpningsmiddel) og nonioniske tensider (befugter, fedtløser).



## Suma Revoflow Max

### Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

#### Sikkerhedsinstruktion

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad.  
Kun til professionelt brug / specialist.

#### Opbevaring

Opbevares i originalemballage. Undgå ekstrem temperatur og høj luftfugtighed.

#### Opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 0 °C til 40 °C.

#### Holdbarhed

Produktet er holdbart 2 år i uåbnet emballage.

#### Øvrige forhold

Anvendes **Suma Revoflow Max P2** i henhold til brugsanvisning, kan produktet anvendes på alle normalt forekommende materialer i et køkken. Må ikke anvendes på alkalifølsomme materialer som kobber, messing, aluminium eller gummi.

#### Miljøoplysninger

De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er ultimativt let nedbrydelige jf. OECD

- Vask i fyldt maskine
- Undgå over- eller underdosering
- Vask ved lavest mulig temperatur som giver et hygiejnisk resultat

Bortskaf den tomme rengjorte emballage som "Affald til genanvendelse" sortér som emballageaffald (plast) eller sammen med almindelig dagsrenovation.

#### Emballagestørrelser

Varenr.	Emballage	Type
7515302	3x4,5kg.	Dunke

#### Diversey

Teglbuen 10

2990 Nivå

Tlf. 70 10 41 14

Fax 70 10 41 12

[www.diversey.dk](http://www.diversey.dk)

© Copyright 2017 Diversey