



Sani Calcafoam

Surt Skumrengøringsmiddel

Beskrivelse

TASKI Sani Calcafoam er et surt afkalkningsmiddel til badeværelser og wellness. Anvendes sammen med et lavtryk skumudlægningsudstyr. Ideelt til den daglig eller periodisk afkalkning af syreresistente overflade i svømmehaller, baderum, omklædningslokaler, toiletter o.lign. i wellness, hoteller og sportsfaciliteter.

Egenskaber

- Baseret på organiske syrer
- Fremragende skummende egenskaber
- Hurtigt virkende
- Kan anvendes i en lang række skumudstyr

Fordele

- Fjerner meget effektivt lette til svære kalkbelægninger
- Anvendelse i en skumsprøjte sikrer en god vedhæftning på lodrette og hældende overflader og derved en optimal kontakttid
- Velegnet til afkalkning af store overflader som vægge, gulve og andre overflader i badeværelser
- Alsidig anvendelse og er let at anvende med en lavtryk skumsprøjte

Brugsanvisning

Dosering

Brug altid en skumsprøjte med lavt tryk.

Normaldosering: 1 %. Øg koncentrationen ved kraftige kalkbelægninger.

Skumudlægningsudstyret giver doseringen afhængigt af vandtrykket og den valgte doseringsdyse.

Anvendelse



Fyld skumsprøjten med det koncentrerede produkt.

Fugt overfladerne grundigt med vand for at beskytte fuger. Vælg doseringsdyse afhængig af den ønskede koncentration. Udlæg skum på overfladen med skumudstyr, start nedefra og arbejd opad. Lad virke 5-10 min. afhængig af besmudsningsgraden. Lad ikke opløsningen tørre ind og tilføj, hvis nødvendigt, mere rengøringsopløsning.

Skur evt. stærkt besmudsede områder med en svamp. Skyl med rent vand, start foroven og arbejd nedad. Lad lufttørre eller tør overfladen med en ren klud eller skviser.

Vigtigt

Må ikke blandes med klorholdige produkter eller andre produkter. Må ikke bruges på syrefølsomme overflader som marmor, terrazzo, travertiner marmor, emalje mv.





Sani Degrafoam

Tekniske specifikationer

Udseende: Klar, lys gul væske

Vægtfylde (g/ml at 20°C): 1.07 g/cm³

pH [koncentreret]: ≤ 2.0

pH [1%-opløsning]: 1.5 +/- 0.5

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som en specifikation.

Indhold og funktion

Vandig opløsning af methansulfonsyre (kalk- og rustløser), citronsyre (kalk- og rustløser), anioniske tensider (befugter, fedtløser), nonioniske tensider (befugter, fedtløser) og hydrotop (stabilisator).

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring

Sikkerhedsinstruktion

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.

Kun til professionelt brug/specialist.

Opbevaring

Skal opbevares i original tillukket dunk ved normal temperatur.

Anbefalet opbevaringstemperatur

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6 °C til 40 °C.

Holdbarhed

2 år i uåbnet emballage.

Miljøoplysninger

Mindsket påvirkning af vandlevende organismer.

Mindre brug af farlige stoffer.

Klar brugsanvisning.

Emballagestørrelser

Varenr. Emballage Type: 2x5 ltr. Dunk